

NEPTUNO-COMPACT FLUJO DIRECTO

Nuestro nuevo modelo NEPTUNO-COMPACT FLUJO DIRECTO llega para ampliar nuestra familia NEPTUNO. Con una anchura de solo 107 mm y una filtración de 400 GPD.

Filtros encapsulados de conexión bayoneta, lo que nos permite una fácil instalación y libre de cualquier tipo de contacto. Membranas con certificación NSF.

Diseño compacto y elegante, sin botones. Un único led mostrará el estado de la máquina. Ahorro de agua inmediato con un ratio de conversión 1:1, la más óptima del mercado. Producción 1,2 litros/min.

SIN DEPÓSITO ACUMULADOR. Previene la contaminación secundaria en el acumulador

Ósmosis Inversa 4 Etapas ideal para Comercios, Oficinas, Residencias.



Características técnicas	
Producción	1,2 l/min
Rechazo de sales	90-99%
Presión de trabajo	0,1-0,4 bar
TDS	250
Voltaje	220V / 50 Hz
Temperatura de trabajo	5 - 45° C

Dimensiones (mm)	
Altura	455 mm
Anchura	404 mm
Fondo	107 mm

Cod.	Recambios	Descripción
317031	MEMBRANA 400G	Membrana de 400 galones producción 1,2 l/min
317027	FILTRO PP	Prefiltro de 5 micras para eliminar sedimentos
317028	FILTRO CTO	Filtro de carbon en bloque para eliminación de químicos
317029	POSTFILTRO T33-B	Postfiltro carbon activo para eliminar olor y sabor

Disfrute de agua de agua natural libre de cualquier impureza y contaminación. Con sus 4 etapas de filtración.

Una **primera etapa** de filtración con el **filtro de sedimentos** para eliminar las partículas mas grandes en suspensión en el agua. **Segunda etapa** con **filtro de carbon en bloque** para eliminar elementos químicos (herbicidas, pesticidas y nitratos). **Tercera etapa** que cuenta con una **membrana** de 400 galones para **eliminar bacterias, metales pesados, materias disueltas y salinidad**. Y una **última etapa** con un **POSTFILTRO** que elimina sabor y olor..